

```

== 1 Polární metoda =====
      ČÍSLO BODU      DÉLKA      VÝŠC      VOD.ÚHEL      ZENIT      P.DOM      P.KOL
ST:      01308 4002
1:      01308 4001      52.09      2      0.00      387.1229      99.5680
-----
Příloha KV odstavec 13.6(15.4)
      Rozdíl      Mezní      Odch.or.pos      Váha Normovaná
      délek:      rozdíl:      od prům.:      měření:      odchylka:
1:      01308 4001      -0.01      0.14      0.0000      1.000      0.0000
-----
Orientační posun      =      399.9653 g
m0 = SQRT([pvv]/(n-1))      =      0.0000 g
mMAX a mezní hodnota norm.odch. =      0.0800 g
Normovaná odchylka = v*SQRT(p) ... kde v je odchylka a p je váha měření
Zavedené zkreslení délek:      0.999929671706
-- PODROBNÉ BODY -----
      01308 0001      13.59      2      0.00      388.5062      99.6964
      YX:      754581.62      1161407.10      [3]
-- Určení bodu      01308 0001 průměrem -----
      Y:      X:
Původní:      754581.61      1161407.10      [3]
Nový:      754581.62      1161407.10      [3]
Rozdíl:      -0.01      0.00
#Průměr:      754581.62      1161407.10      [3]
      00829 0164      12.35      2      0.00      398.4493      97.1405
      YX:      754583.76      1161406.06      [3]
-- Kontrolní určení bodu      00829 0164 -----
      Y:      X:
Původní:      754583.69      1161406.08      [3]
Nový/kontrolní:      754583.76      1161406.06      [3]
Rozdíl souř.:      -0.07      0.02      Sxy=      0.05      Dpol=      0.07
-- # Ponechán původní bod. -----

== 4 Konstrukční oměrné =====
      ČÍSLO BODU      Délka
1:      01308 0001
      YX:      754581.62      1161407.10      [3]
2:      01308 0006      6.15
3:      01308 0007      0.27
4:      01308 0008      -1.17
5:      00829 0151      -2.70
      YX:      754582.64      1161414.86      [3]
-----
Odchylky dle KatV ve znění č.87/2017 Sb., body přílohy 13(15)
Měřená délka =      7.71 Vypočtená délka =      7.83
Odch =      0.11      Mezní KK[3] =      0.28
-----
      01308 0006      754584.34      1161412.72      [3]
-----
###      01308 0007 NEuložen. Bod o stejné poloze již existuje:
      00829 0152      754584.46      1161412.50      [3]
-- Kontrolní určení bodu      01308 0007 -----
      Y:      X:
Původní:      754583.69      1161406.08      [3]
Nový/kontrolní:      754584.59      1161412.60      [3]
Rozdíl souř.:      -0.90      -6.52      Sxy=      4.65      Dpol=      6.58
-- # Ponechán původní bod. -----
      XXXXXX - XXXXX XXXX      754584.59      1161412.60      [3]
-----
###      01308 0008 NEuložen. Bod o stejné poloze již existuje:
      00829 0170      754585.07      1161413.66      [3]
-- Kontrolní určení bodu      01308 0008 -----
      Y:      X:
Původní:      754583.69      1161406.08      [3]
Nový/kontrolní:      754585.11      1161413.67      [3]
Rozdíl souř.:      -1.42      -7.59      Sxy=      5.46      Dpol=      7.72
-- # Ponechán původní bod. -----
      XXXXXX - XXXXX XXXX      754585.11      1161413.67      [3]
-----

== 50 Směrník a délka =====
      ČÍSLO BODU      Y      X      délka      směrník
1 :      00829 0170      754585.07      1161413.66
2 :      00829 0164      754583.69      1161406.08      7.70      211.4646
-----
1 :      00829 0152      754584.46      1161412.50
2 :      00829 0164      754583.69      1161406.08      6.47      207.5992
-----

```